

Per il sollevamento di vetri a tetto o in facciata

Il sollevatore per vetri **CA 400** è stato progettato per facilitare l'installazione di vetri in verande, o su tetti e facciate. È un dispositivo portatile, utilizzabile immediatamente, senza l'impiego di alcuna attrezzatura.

Modello	Carico ammesso con angolo di 80°	Altezza di sollevamento (*)	Dimensioni con piedi chiusi	Dimensioni con piedi aperti	Peso	Supporto vetri
CA 400	150 kg a 4 mt	4 mt	550 x 660 mm	980 x 1010 mm 1590 x 750 mm (**)	66 kg	20 kg

(*) = supporto vetri orizzontale (**) = per lavori in facciata



- COSTITUITO DA SOLI TRE ELEMENTI:**
- ▶ **Colonna portante motorizzata**
 - ▶ **Supporto vetro (optional)**
 - ▶ **Contrappeso (solo se si lavora in facciata)**

STRUTTURA

- Guide scorrevoli antitorsione
- Quattro **pedini regolabili**, con ruote frenate che ne consentono l'uso anche sui terreni in pendenza
- Facilmente trasportabile in cantiere grazie alle **4 ruote e all'impugnatura**

MOTORIZZAZIONE

- Motore 230 V - 50/60 Hz monofase con **variante di velocità**, che rende il posizionamento perfetto dei carichi (ad esempio lastre di vetro)
- Possibile utilizzo anche in manuale in caso di mancanza di alimentazione
- Joystick di controllo ergonomico con inversione di marcia e clip per aggancio a cintura
- **Limitatore di coppia** automatico che, in caso di sovraccarico, ne arresta il sollevamento
- **Arresto d'emergenza**, posto sul blocco motore per la sicurezza dell'utilizzatore

SUPPORTO VETRI

- **Ventose di sicurezza** a pompa con corpo in acciaio e ottone, Ø 200 mm. Capacità unitaria TÜV di 65 kg, coefficiente di sicurezza 2, con indicatore.
- La testa del sollevatore permette la regolazione in orizzontale o verticale fino a 90°
- 4 ventose + 2 bracci scorrevoli per vetri di dimensioni fino a 4 mt.

Caratteristiche Tecniche

PIEDI REGOLABILI

Durante il lavoro in facciata, posizionare i contrappesi sulla parte posteriore della macchina, per una maggiore stabilità.




MODALITÀ DI TRASPORTO


Richiudibile, ne facilita la mobilità




ACCESSORI



Piattaforma di serie
750 x 450 mm



Prolungha
piattaforma



Supporto
vetri



Ventose per vetri
fino a 180 kg



Supporto a 4
ventose con bracci

Sollevatore elettrico CA 400

