

Portata massima 130 kg, fino a 3,3 mt di altezza

Il sollevatore CM 340 permette di manovrare, in modo sicuro, i carichi in altezza.

Il sollevatore che meglio si adatta ad ogni situazione.

Piccolo e portatile, adatto ad ogni tipo di intervento, anche al più rapido.

| Modello | Altezza di base | Altezza di lavoro max | Carichi massimi | Peso | Ingombro piedi chiusi | Ingombro piedi aperti |
|---------|-----------------|-----------------------|------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|
| CM 340 | 950 mm | 3,3 mt | 130 kg a 3,0 mt 120 kg a 3,3 mt | 21 kg | 300 x 300 mm | 1,06 x 1,06 mt |



STRUTTURA


- Palo telescopico in alluminio trattato ad alta temperatura
- Rapido nell'uso e nel posizionamento
- Possibile utilizzo in pendenza del terreno o su scale, semplicemente regolando le altezze dei piedi
- Speciale sistema UPTER, regolazione dei piedi per **lavorare vicino alle pareti**
- Motore elettrico 230 V con **variatore di velocità**
- Utilizzabile anche in mancanza di alimentazione, tramite la manovella in dotazione (o avvitatore)
- **Limitatore di coppia** integrato, che protegge il motore in caso di sovraccarico
- Piattaforma rotante (440 x 750 mm) a 360° con multi-posizioni di blocco
- Tasportabile in **2 sacche**



ACCESSORI



Supporto per cartongesso
per il montaggio a soffitto di lastre



Allungamento piattaforma
2 x 380 mm



Kit ruote
1 ruota per palo
4 ruote per piedi



Caratteristiche tecniche



Utilizzo manuale

Con manovella
in dotazione



Un piede richiudibile

Per posizionarlo
a ridosso di pareti



Quattro piedi estensibili

Per lavori
in pendenza



Livella a bolla

Controllo del perfetto
posizionamento dei carichi

